

DYNAMIC STRAIN AMPLIFIER

MODEL
ST-AM210

Description

본 제품은 Dynamic strain amplifier로서 단독, 또는 sub rack case를 사용하여 Multi-channel로 사용할 수 있습니다.
사용 용도로 strain gauge 응용 sensor류와 potentiometer, mV 출력용 sensor와 half 및 full bridge의 strain 측정에 활용이 가능한 제품입니다.

Feature

- 자동 온도 보상회로 내장
- Volume에 의한 zero, span 조정이 용이
- Rotary switch에 의한 gain, LPF의 단계별 조정기능 내장
- Bridge 공급전원 선택 switch 외부 장착
- One touch auto zero 기능
- 자체 calibration 기능 내장

Specification

브릿지 전압	정전압 DC 2.5V, 5V, 10V
적용 브릿지저항	100Ω ~ 1kΩ
정격 출력	전압 ±10V (부하저항 200Ω이상) Option : 전류 4~ 20mA (부하저항 300Ω이하)
영점 조정 범위	10%, 10회전
Gain (Max 1000)	Switch : 1, 10, 100, 400, 1000 배 Span : 1 ~ 4배
S/NRi	54dB
응답주파수	DC ~ 20kHz (-3dB)
Low pass filter	10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, WB
비직선성	±0.01% F.S
사용온도 범위	0°C ~ 60°C
안정도 (온도특성)	감도 ±0.03%/°C
습도	80% RH 이하 (결로 현상이 없을 것)
사용 전원	AC 220V 50/60Hz (AC 110V :주문자 요청사항)
교정치	200 με, 2000 με 0.5mV/V = 1000 μ Strain



Dimension (Unit : mm)

