

DATA PRINTER

MODEL

PT-100

Description

본 프린터는 Indicator의 계측 및 계량 Data를 Printing하는 산업용 초소형 프린터로서 열전사 방식의 고속 프린터입니다.



Feature

- 초소형 Panel type
- 편리한 용지 교체형 (Clamshell 구조)
- 조용하고 빠른 프린팅 속도 (50mm/sec)
- 간편한 헤드청소

Specification

Header	203 dpi (8.0 dots/mm)
	2" (48mm/384 dots)/40 column
통신사양	RS232C (300 bps ~ 12kbps)
용지	열전사 방식 label paper
용지규격	폭 57mm, roll
전원	AC 85 ~ 265V 50/60Hz
동작온도	0 ~ 40℃
동작습도	20 ~ 80%
수명	50 km
외형 치수	97 × 97 × 141mm
컷팅 치수	92.5 × 92.5mm
중량	약 800 g

- ◀ Protocol
 - Data bit : 8 bit
 - Parity : no parity
 - Stop bit : 1 bit

- ◀ Data format

<예> IDNO : 00021 , DATA : +0622.5

Byte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Data	N	0	:	0	0	0	2	1	SPACE	M	E	A	S	:	*	0	6	2	2	*	5	CR	LF
ASCII	4E	4F	3A	30	30	30	32	31	20	4D	45	41	53	3A	2B	30	36	32	32	2E	35	0D	0A

Dimension (Unit : mm)

